



**TECHNIK**  
*...FÜR PROFIS.*

# LITEC<sup>®</sup> 250 POCKET



## EL 'PEQUEÑO' PARA GRANDES TAREAS:

- Dimensiones reducidas y peso reducido
- Características probadas del LITEC<sup>®</sup> 501
- Con freno de desenrollo dinámico
- Capacidad de carga de hasta 190 kg
- Para tambores pequeños a medianos
- Tambores con diámetro interior de orificio detambor pequeño (a partir de 13 mm)
- Tambores dañados
- Ideal para cableado eléctrico, alarmas contra incendios, alarmas de seguridad y antenas

**PEQUEÑO HECHO MUY GRANDE**

[www.litec-eu.com](http://www.litec-eu.com)

Desbobinador de cable  
en posición de uso



Tambor de cable en la  
parte superior del  
LITEC-250 Pocket



Tambor con un  
diámetro  
interior de 20 mm



## LITEC® 250 POCKET

### Los datos:

Un freno automático que depende de la carga, y que no requiere mantenimiento, detiene el dispositivo después de un breve giro controlado en cuanto se interrumpe la tracción del cable.

El freno de desenrollado se ajusta en su efecto de frenado a cables ligeros así como a cables más pesados tambores de cable, siempre de acuerdo con el peso aplicado actualmente, y se tiene en cuenta para que por ejemplo, un tambor pesado se vuelva más ligero cuando se desenrolla.

El **LITEC® 250 POCKET** es ligero, plano, compacto, robusto, ahorra espacio, no necesita mantenimiento, es antideslizante y estable.

**Lleva unas 200 veces de su propio peso**

### Especificaciones técnicas:

Diámetro: aproximadamente 25 cm

Altura del borde: aproximadamente 55 mm

Peso: aproximadamente 1 kg

Capacidad de carga: aproximadamente hasta 190 kg

Mandril: 50 mm de diámetro, extraíble para montaje de bidones de pequeño diámetro interior (a partir de 13 mm).

**LITEC - TECHNIK FÜR PROFIS**

Made in Germany · Telefon +49 (0)30 93491676 · Fax +49 (0)30 93491673

info@litec-eu.com

