

LITEC® 501

vier Geräte in einem



LITEC® 400

für besonders schwere Trommel



LITEC® 250

klein ganz groß



Anwendungen

| | | | |
|------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Leitungsringe | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Aderleitungen | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Leerrohr | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| defekte Trommeln | <input checked="" type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> |
| Dorn abnehmbar | <input checked="" type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> |

Empfehlung für:

| | | | |
|-----------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Ringe | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| große Trommeln | <input checked="" type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| kleine Trommeln | <input checked="" type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> |

| | | | |
|-----------------------|---------------|---------------|---------------|
| belastbar bis: | 380 kg | 500 kg | 190 kg |
| Eigengewicht: | 6,8 kg | 3,0 kg | 1,1 kg |
| Durchmesser: | 500 mm | 400 mm | 250 mm |

Trommellochdurchmesser:

| | |
|---------------|----------|
| ohne Dorn: | ab 13 mm |
| Standarddorn: | ab 51 mm |
| LITEC- Lock: | ab 45 mm |

Alle Anwendungs- und Nutzungsvideos finden Sie auf unserer Homepage unter: www.litec-eu.com

Litec Technik für Profis GmbH



Made in Germany

Telefon +49 (0)30 93491676 | Fax +49 (0)30 93491673
info@litec-eu.com



Kabelabroller

QUALITÄT trifft INNOVATION



www.litec-eu.com

LITEC® 502

Belastbar bis 380 kg

LITEC® 402

Belastbar bis 500 kg

LITEC® 252

Belastbar bis 190 kg

optimierter Halt durch LITEC- Lock

ergonomischer Tragegriff



auch für kleinste Ringdurchmesser



Trommel mit einem Innendurchmesser ab 13 mm



Gute Gründe für alle LITEC®- Lock Kabelabroller



- optimierter Halt der Trommel durch LITEC®- Lock
- mit wartungsfreier, dynamischer Abrollbremse
- auch für beschädigte Kabeltrommeln geeignet
- kein Standortwechsel nötig
- leichte, robuste und staubverträgliche Konstruktion
- moderne Kunststoffe mit hoher Stabilität
- geringes Eigengewicht

HINWEIS:

LITEC®- Lock nur nutzbar auf Geräten der Serie 502, 402, 252

LITEC 402 fixiert mit handelsüblichen Holzschrauben an einer großen Trommel



Wabenstruktur für zusätzliche Stabilität des LITEC 402



Laschen für Verschraubung bei Bedarf



defekte Kabeltrommel auf dem LITEC 252



Vereint bis zu vier Einzelgeräte, Nutzung für:

- Aderleitungen
- Leitungsringe
- Leerrohre
- Trommeln aller Größen
- abnehmbarer Dorn (bei geringem Trommelloch ab 13 mm)

Nutzung für alle Kabeltrommelgrößen:

- montierbar an großen, schweren Kabeltrommeln (einfaches und sicheres Handling)
- extreme Stabilität durch Wabenstruktur
- ideal für reine Trommelverwendung
- abnehmbarer Dorn (bei geringem Trommelloch ab 13 mm)

Nutzung für kleine bis mittlere Kabeltrommeln:

- ideal für Netzwerk-, Brandmelde-, Alarm-, Solar- und Antennenverkabelungen
- vielfach nutzbar bei attraktiven Anschaffungskosten
- abnehmbarer Dorn (bei geringem Trommelloch ab 13 mm)



www.litec-eu.com